

MORBARK BEEVER M20R con tolva de alimentación



Ventajas

- ❶ Mínimos costes de operación para producciones muy efectivas, hasta 90 m³/h.
- ❷ Sin problemas de alimentación de troncos cortos o enteros con copa incluida, con control automático de la velocidad de alimentación.
- ❸ Tamaño final del material de salida de alta calidad, 19 mm.
- ❹ Suministro de serie con estabilizadores traseros hidráulicos, opcionalmente puede incorporarse una grúa para la alimentación.
- ❺ Disponible con motores CAT, Cummins o John Deere de 325 o 350 CV de potencia.
- ❻ Diámetro de tronco hasta 51 cms.



TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Tolva hidráulica de recepción de 1500 mm. de longitud con 2 cadenas de arrastre WDH-110 con control automático de alimentación.



CONTROL REMOTO

Control remoto de 15 funciones vía radio con sistema de seguridad.



BOCA DE ENTRADA

Ancho de 71 cms. en la boca de entrada proporciona una alimentación sin fisuras al tambor con 4 cuchillas.



RODAMIENTOS

Contornea el radio del tambor y reduce espacios muertos.

Especificaciones

GENERAL

Diámetro máximo de tronco	51 cm
Longitud total (en operación)	7900 mm
Altura	3460 mm
Ancho	2360 mm
Peso total	7620 kgs
Motor	Cat, Cummins o John Deere – Potencias 325 – 350 CV
Tanque gasoil.....	246 l
Tanque hidráulico.....	162 l
Diámetro del rotor	94 cms
Ancho del rotor	72 cms
Ancho boca de entrada	165 cms
Altura boca de entrada	110 cms
Ancho entrada a rotor	71 cms
Altura entrada a rotor	52 cms
Chasis	5,1 x 20,3 cms tubo de acero
Neumáticos	(4) 235/75R x 44,5 cms
Enganche	7,62 cms

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Tolva de recepción de 1,5 mts. de longitud con soportes traseros y 2 cadenas de alimentación tipo WDH-110
Paros de emergencia
Control remoto
Estabilizadores delanteros y traseros hidráulicos
Acero de alta resistencia en todas las partes de trituración
Pintura de alta resistencia a la corrosión

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Longitud del eje variable mediante diferentes agujeros
Correa de distribución cubierta para inspecciones
Tanque hidráulico cubierto para inspecciones
Tobera de descarga orientable 360º con reflector ajustable a la salida

OPCIONES

Alimentador (grúa) propio, neumáticos forestales, pintura personalizada, chasis con orugas (autopropulsada), otras bajo demanda.



Representante en España:



c/ Italia 1-3 bajos 3º 08320 EL MASNOU (Barcelona)
Tel. 93540 54 00 - Fax 93 540 54 01
biometsa@biometsa.es – www.biometsa.es